

Werkstattkräne sind sehr robust, mobil einsetzbar und vor allem bei geringer Hubhöhe geeignet. Die meisten Modelle sind über teleskopische Auslegerlängen in mehreren Stufen verstellbar.

Tragfähigkeit: 1 bis 3 t



Modell 1 t			
Hubhöhe von mind. 1980 bis max. 2560			
Auslegerlänge	Tragfähigkeit in kg	Länge x Breite	Gewicht in kg
1230	1000	1740 x 1120	118
1380	800	1740 x 1120	118
1530	700	1740 x 1120	118
Abmessungen in mm			

Modell 2 t			
Hubhöhe mind. 1845 bis max. 2400			
Auslegerlänge	Tragfähigkeit in kg	Länge x Breite	Gewicht in kg
1000	2000	2300 x 1190	117
1110	1500	2300 x 1190	117
1220	1000	2300 x 1190	117
1330	500	2300 x 1190	117
Abmessungen in mm			

Modell 3 t			
Hubhöhe mind. 645 bis max. 4200			
Auslegerlänge	Tragfähigkeit in kg	Länge x Breite	Gewicht in kg
1150	3000	1900 x 1600	490
1325	2700	1900 x 1600	490
1500	1900	1900 x 1600	490
1675	1350	1900 x 1600	490
1850	1000	1900 x 1600	490
2025	830	1900 x 1600	490
2200	700	1900 x 1600	490
2325	500	1900 x 1600	490
2500	400	1900 x 1600	490
2675	330	1900 x 1600	490
2850	270	1900 x 1600	490
3025	230	1900 x 1600	490
3200	200	1900 x 1600	490
Abmessungen in mm			